

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.I

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

### VMD15 GRASSO al BISOLFURO di MOLIBDENO CLEMOLYBDENUM BISULPHUROUS GREASE



Lubrificante additivato con bisolfuro di molibdeno idoneo come antigrippante, antibloccante e lubrificante per estreme pressioni ed alte temperature (mantiene inalterate le sue proprietà da - 185°C a + 450°C)

Outstanding antigrip, anti locking and lubricating properties. For operations in conditions of extreme pressures and high temperatures. Range: from -185°C to +450°C.

**SETTORI di APPLICAZIONE:** applicazioni di vario tipo ad uso industriale  
**FIELDS of APPLICATION:** various industrial applications

**UTILIZZO:** lasciare agire per almeno 10/20 secondi dopo l'applicazione  
**USE:** let product on treated surfaces for approx. 10/20 seconds

**PROPRIETA':** pressioni estreme/alte temperature  
**PROPERTIES:** extreme pressures/high temperatures

#### CARATTERISTICHE

Characteristics  
Aspetto/Visual aspect  
Odore/smell:  
Punto di goccia espresso in °C,  
Densità relativa/relative density  
Solubilità in acqua/solubility in water  
Solubilità lipidica/Lipid solubility  
Metalli pesanti/Heavy metals

#### VMD15

nero/pastoso black/pasty  
caratteristico/typical  
450°C ASTM D-566  
0,85 gr/ml c. circa/approx.  
insolubile/insoluble  
solubile/soluble  
non contiene/does not contain

#### SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;  
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea  
**SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES**

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;  
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



15