

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD21 OLIO di SILICONE SILICONE OIL

Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma, plastica e del legno, presenta un elevato potere idrorepellente ed antistatico. Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la screpolatura. Mantiene inalterate le sue proprietà da -40°C a + 250°C.

The product holds strong anti-adhesive, lubricating and detaching properties. Industrial fields of application are those of rubber, plastic and wood. Water repellent and antistatic properties. Range: from -40°C. to 250°C:

SETTORI di APPLICAZIONE: ricambio automobilistico, aria condizionata e idraulica, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: automotive aftermarket, air conditioning and hydraulics, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificanti, antiadesive e distaccanti; idrorepellente ed antistatico

PROPERTIES: lubricating, antiadhesive, detaching properties; water repellent and antistatic

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipidica/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

VMD21

liquido/incolore liquid/colourless

caratteristico/typical

0,71 gr/ml circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations



21