

EKOKEMIKA INTERNATIONAL SRL

SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD22 OLIO di VASELINA VASELINE OIL



Lubrificante finissimo per lubrificazioni periodiche nell'industria in genere. Indicato per macchine da cucire, telai per tessitura, piccoli elettrodomestici. Mantiene inalterate le sue proprietà da -20°C. a +130°C.

Fine oil used in the food industry for lubricating purposes. Ideal for maintenance of sewing machines and small household appliances. Range: from -20°C. to +130°C.

SETTORI di APPLICAZIONE: automotive, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale
FIELDS of APPLICATION: automotive, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto
USE: as per product description

PROPRIETA': finissimo lubrificante
PROPERTIES: fine lubricating agent

| CARATTERISTICHE | VMD22 |
|--------------------------------------|--|
| Characteristics | |
| Aspetto/Visual aspect | A vista liquido/incolore liquid/colourless |
| Odore/Smell | senza odore/odourless |
| Densità relativa/relative density | 0,85 gr/ml c. circa/approx. |
| Solubilità in acqua/solubility water | insolubile/insoluble |
| Solubilità lipida/Lipid solubility | solubile/soluble |
| Metalli pesanti/Heavy metals | non contiene/does not contain |

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



22