

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD26 PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO

OIL BASED ANTIRUST PROTECTIVE AGENT



Prodotto ideato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superficie grezze, lavorate, cromate

Product specifically developed to ensure proper protection of all metals during storage or warehousing. Prevents corrosion of raw and treated surfaces and chromium coated parts.

SETTORI di APPLICAZIONE: ferramenta, nautica, applicazioni di vario tipo ad uso industriale
FIELDS of APPLICATION: hardware, marine, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificante, scivolante, protettivo per gomma e plastica

PROPERTIES: lubricating and sliding properties, rubber and plastic protective agent

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipidica/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

VMD 26

liquido/marrone liquid/brown

caratteristico/typical

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,90 gr/ml circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



26