

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD27 GRASSO AL LITIO LITHIUM GREASE

Ideale in molteplici applicazioni industriali. Il prodotto non contiene silicone e si caratterizza per le ottime proprietà adesive, una viscosità stabile e un'ottima penetrazione. Mantiene inalterate le sue proprietà da -20°C a +190°C.

Ideal for the most difficult industrial applications. Silicone free, high penetration and adhesive properties, stable viscosity. Range: from -20°C to +190°C.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, Aria Condizionata ed Idraulica, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, automotive aftermarket, hardware, Air Conditioning and Hydraulics, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificante, antiossidante, anticorrosivo, altamente adesivo per lavorazioni a velocità elevate

PROPERTIES: lubricating, antioxidant and anticorrosion, highly adhesive properties particularly suited for high speed industrial working processes

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C,

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

VMD 27

paglierino/pastoso straw colored/pasty

caratteristico/typical

450°C ASTM D-566

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,72 gr/ml circa/approx.

insolubile/insolubile

solubile/soluble

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations



27