EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD41 ANTIADESIVO per SALDATURE

WELDING SPLASH REMOVER



Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni For use on all forms of welding equipment to prevent the adhesion of spatter; suitable for autogenous, electrical and inert gas weldings. Silicone free, protects from oxidation and corrosion.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': antiadesivo, antiossidante, anticorrosivo

PROPERTIES: antiadhesive, antioxidant and anticorrosion characteristics

VMD 41

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colourless

Odore/Smell
Flash point
Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

1,30 gr/ml circa/approx.
parzialmente solubile/partially soluble

solubile/soluble

nessuno/odourless

non contiene/does not contain

inferiore a 0°C/less than 0°C



La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations









