

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD42 AVVIAMENTO RAPIDO QUICK START for ENGINES

Agevola e permette l'accensione immediata del motore anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra. Allows for a quick engine start even at low temperatures. Suitable for machines used in agriculture and construction, for motorboats and caterpillars.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, auto motive aftermarket, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': agevola l'avviamento del motore anche a temperature particolarmente rigide

PROPERTIES : helps start-up of engines, even at very low temperatures

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

VMD 42

liquido/limpido, incolore liquid/limpid, colourless

caratteristico/characteristic

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,70 gr/ml circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations

