

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD52 DISSODIDANTE OLEOSO per CONTATTI ELETTRICI OIL BASED DEOXIDIZER for ELECTRONIC CONTACTS



Spray idoneo per apparecchiature elettroniche, relè, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. Evapora in pochi secondi senza lasciare residui. È idrorepellente e previene la corrosione.

Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders..

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta, automobilistico, ufficio, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, office, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': disossidante, antiossidante, ad evaporazione rapida

PROPERTIES: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

VMD 52

liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colourless

senza odore/odourless

inferiore a 0°C/less than 0°C

1,00 gr/ml circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations



52