

EKOKEMIKA INTERNATIONAL S.R.L.

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

### VMD75 LUBRIFICANTE SECCO al PTFE DRY LUBRICATING AGENT PTFE

Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi.

Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; non trattiene lo sporco e la polvere.

The product finds application whenever a clean, stainless lubricating agent is required. Water, oil and abrasion resistant properties; the product does not capture or retain filth and dust.

**SETTORI di APPLICAZIONE:** officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

**FIELDS of APPLICATION:** mechanical car shops, hardware, auto motive aftermarket, various industrial applications

**UTILIZZO:** come da descrizione del prodotto

**USE:** as for product description

**PROPRIETA':** lubrificante

**PROPERTIES :** lubricating

#### CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

#### VMD75

liquido/bianco liquid/white

caratteristico/characteristic

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,95 gr/ml circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble



#### SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl; such document is prepared according to the European Union norms and regulations

75