

EKOKEMIKA INTERNATIONALS.R.L.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD81 GRASSO al RAME COPPER GREASE



Grasso al rame lubrificante, anti grippante, ad alto potere idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura e il bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito e il surriscaldamento. Resistente ad agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline. (Mantiene inalterate le sue proprietà da -30°C a +1100°C)

The product is an anti-binding, lubricating agent with high water-repellent properties. Prevents the formation of rust and corrosion, stops wearing and metal/metal locking, reduces friction and overheating. (Range from -30°C to +1100°C).

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as for product description

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Flash point

Punto di goccia espresso in °C,

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

VMD81

liquido/pastoso rame liquid/pasty brown

caratteristico/characteristic

inferiore a 0°C/less than 0°C

1100°C ASTM D-566

0,72 gr/ml circa/approx.

insolubile/insolubile

solubile/soluble

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



81