

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

VMD82 GRASSO al LITIO con PTFE LITHIUM GREASE + PTFE

Trova applicazione in molti settori industriali. Ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Penetra in profondità e assicura una lubrificazione duratura. (Mantiene inalterate le sue proprietà da -30°C a +220 °C).

The product is an anti-binding, lubricating agent with high water-repellent properties. Prevents the formation of rust and corrosion, stops wearing and metal/metal locking, reduces friction and overheating. (Range: from -30°C to +220°C)

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as for product description



CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista
Odore/Smell
Flash point
Punto di goccia espresso in °C,
Densità relativa/relative density
Solubilità in acqua/solubility water
Solubilità lipida/Lipid solubility

VMD82

pastoso/paglierino bianco
caratteristico/characteristic
inferiore a 0°C/less than 0°C
220°C ASTM D-566
0,73 gr/ml circa/approx.
insolubile/insolubile
solubile/soluble

pasty/straw-coloured

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



82